



- HD-P112 (입체 경계형) / HD-P112F(면 경계형)

- 무극성.
- NC / NO 설정 기능.
- 안전한 검지기능 실현.
- Count ( 2회 / 4회 ) 설정 기능.
- 360° 회전 기능으로 설치 시 편리성 강화.
- 세련되고 컴팩트한 디자인 적용으로 주변환경에 조화.

**\* 제품규격**

모 델 명	HD-P112	HD-P112F
검출 방식	Passive infrared	
경계 범위	입체 경계 / 약 90° / 12M	면 경계 / 약 15° / 12M
사용 전압	DC 9 ~ 18V	
소비 전류	10 mA	16 mA
경보 출력	무전압 접점출력(NC/NO 선택), 접점동작:2sec(±0.5sec), 접점용량:24V 0.1A	
감지 존 수	34존	8존
출력 표시	감지 출력시 점등 : 적색 LED	
Count 설정	2 Count / 4 Count	
편리 기능	360° 회전	
사용 온도	-20° ~ 60° C	
설치 장소	실 내	
제품 재질	본체: ABS 수지 / 렌즈: PE 수지	
외형 크기	ø130 X 47 mm	
중 량	90g	

**\* 단자배치 / 선택기능**

 <p>POWER      ALARM</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>내 용</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POWER</td> <td>DC 9V~18V</td> <td>무극성</td> </tr> <tr> <td>ALARM</td> <td>경보출력</td> <td>NC, NO</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	내 용	비 고	POWER	DC 9V~18V	무극성	ALARM	경보출력	NC, NO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>COUNT 선택</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ALARM 선택</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  2-COUNT 2C 4C                 </td> <td style="text-align: center;">  NO NC NO                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  4-COUNT 2C 4C                 </td> <td style="text-align: center;">  NC NC NO                 </td> </tr> </table>	<b>COUNT 선택</b>	<b>ALARM 선택</b>	 2-COUNT 2C 4C	 NO NC NO	 4-COUNT 2C 4C	 NC NC NO
구 분	내 용	비 고														
POWER	DC 9V~18V	무극성														
ALARM	경보출력	NC, NO														
<b>COUNT 선택</b>	<b>ALARM 선택</b>															
 2-COUNT 2C 4C	 NO NC NO															
 4-COUNT 2C 4C	 NC NC NO															

**\* 외형도 / 경계범위**

